

Технические характеристики CLEARGAF

Тонкость очистки, микрон	PEF PEXLF POF POXLF NMOF AGF PGF	1-5-10-25 1-5-10 1-5-10-25-50-100-200 5-10-25-50 5-10-25-50-80-100-125-150-200-250-300-400-600-800 1,5-3-5-10-25 1,5-5-10
Материал	PEF PEXLF POF POXLF NMOF AGF PGF	полиэстер, фетр повышенной чистоты (пищевой) полиэстер с увеличенным сроком службы полипропилен полипропилен с увеличенным сроком службы нейлон, стабилизированная моноволоконная сетка полипропилен полипропилен
Максимальная рабочая температура при давлении не выше 1,5 бар	полиэстер нейлон полипр.	140°C 140°C 85°C
Уплотнение	полиэстер нейлон полипр.	Уплотнительное кольцо из полиэфира Уплотнительное кольцо из сантопрена Уплотнительное кольцо из полипропилена
Максимальная пропускная способность	01 размер 02 размер AGF 1p / 2p PGF 1p / 2p	330 л/мин (чистый, по воде) 660 л/мин (чистый, по воде) 130 л/мин / 250 л/мин (чистый, по воде) 130 л/мин / 150 л/мин (чистый, по воде)
Габаритные размеры	01 размер 02 размер	Диаметр: 180 мм Длина: 430 мм Диаметр: 180 мм Длина: 810 мм

Арт.	Мах. рабочая температура, t°C	Код размера				Селективность												Материал кольца		
		01	02	03	04	1	5	10	25	50	80	100	150	200	250	400	600		800	
PEF	140	x	x			x	x	x	x											H
PEXLF	140	x	x			x	x	x												H
POF	90	x	x			x	x	x	x	x		x		x						E
POXLF	90	x	x				x	x	x	x										E
NMOF	140	x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Z
AGF	90	x	x			51, 53, 55, 57, 59												E		
PGF	90		x			50, 51, 55, 57												E		

