

AUXIPLAST NEUTRAL

Нейтральный лак с повышенным эффектом блеска и эластичностью, пригоден для печати на эластичных тканях

1.- ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая природа: на основе дисперсии диоксида титана (рутила) со специальными связующими элементами.

Ионический характер: Анионный
Внешний вид: Вязкая паста.
Цвет: Белый
рН: $9,5 \pm 1,5$
Вязкость по Брукфилду: 37.500 +/- 2.500 сПз.

2.- ОСОБЕННОСТИ

1. Печать приобретает яркий блеск и хорошую эластичность
2. Рекомендован для печати на трикотаже и эластичных тканях
3. Высокая устойчивость к влажной чистке
4. При добавлении 80-100 г/кг пигмента AUXIPRINT получают тона средней яркости
5. Идеально подходит для смешивания с пастами AUXIPLAST и AVTOPRINT.
6. Придает изделию мягкую фактуру

3.- ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от конечного использования продукта, в AUXIPLAST NEUTRAL 06 добавляются необходимые ингредиенты путем перемешивания их до получения однородной массы

Добавление 10-20 г/кг LUBRILAC P позволяет поддерживать вязкость пасты при длительных процессах производства или высоких температурах

4.- ФИКСАЦИЯ

После того, как печать нанесена и высушена, изделие должно быть подвергнуто термообработке в течение:

3-4 минут при температуре 140-150 °C

Фиксация необходима для достижения максимальной прочности.

В случае, если фиксация невозможна, по истечении 8-10 дней с момента печати уровень прочности сохраняется на приемлемом уровне.

6.- ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в герметичной упаковке в сухом месте при температуре от 5 до 35 °C. Срок хранения составляет 12 месяцев с даты производства.

7.-ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ И ТОКСИКОЛОГИИ

При использовании этого изделия рекомендуется соблюдать требования гигиены и обычные меры предосторожности в обращении с химическими веществами. В отношении токсикологических свойств меры безопасности описаны в Инструкции по технике безопасности для данного продукта.