

Технические характеристики LOFCLEAR		
Тонкость очистки, микрон	LCR	1,5 - 32
Материал	Серия 100 Серия 500	полипропилен, прошитая трехслойная конструкция полипропилен, запаянная многослойная конструкция
Максимальная рабочая температура		85°C при давлении не выше 1,5 бар
Уплотнение	Серия 100 Серия 500	Уплотнительное кольцо из полипропилена Уплотнительное кольцо из сантопрена
Максимальная пропускная способность	01 размер 02 размер	130 л/мин (чистый, по воде) 160 л/мин (чистый, по воде)
Габаритные размеры	01 размер 02 размер	Диаметр: 180 мм Длина: 430 мм Диаметр: 180 мм Длина: 810 мм

PRODUCT CODES
100 series



Таблица эффективности фильтров LOFCLEAR

Размер удаляемых частиц в микронах при указанной эффективности удаления

Модель фильтра	Размер удаляемых частиц при заданной эффективности (микрон)				ΔP (бар) Размер 02 @ 10 м3/час
	>60%	>90%	>95%	>99%	
113/123	0.5	1	2	4	0.025
114/124	0.75	2	3	5	0.02
115/125	1.5	3.5	8	10	0.01
116/126	2	6	13	15	<0.01
118/128	25	35	37	40	<0.01
119/129	15	25	27	30	<0.01
130	6	14	15	20	0.05
135	1	6	8	10	0.02
522	0.5	1	1.5	2.6	0.13
525	1	2	3.5	6	0.08
527	2	5	9	13	0.008
529	10	20	23	32	<0.005

