

Люкметры - приборы для определения освещенности.

| Код заявки | 0673000 | 0673100 | 0673200 | НП-97500 |
|-----------------|---|---|---|---|
| Прибор | Люкметр 840020 | Люкметр 840006 | Люкметр 840021 | Люкметр НП-97500 |
| Диапазон | 400.000 люкс, 40.000 кд | 20.000 люкс | 2.000 кд | от 0,001 до 1,999 клюкс; от 0,01 до 19,99 клюкс; от 0,1 до 199,9 клюкс |
| Разрешение | 0.01 люкс ,0.001 кд | 0.1 люкс | 0.1 кд | 0,001 клюкс; 0,01 клюкс; 0,1 клюкс |
| Точность | ± (3% + 0.5% зн. шкалы) | ± (5% + 4зн.) | ± (5% + 4зн.) | ±6% от значения ±2 знака |
| Калибровка | По коду заявки 0673050 | По коду заявки 0673150 | По коду заявки 0673250 | Калибровка производителя |
| Дисплей | LCD (38.1 мм) с полосной диаграммой, которая показывает когда батарея разряжена или значение выходит за пределы. | Крупные цифры (22 мм), также показывает степень заряда батареи или значение выходит за пределы. | Крупные цифры (22 мм), также показывает степень заряда батареи или значение выходит за пределы. | 4 знака на дисплее. |
| Цвет и сенсор | Исправленный косинус соответствует нормам С.И.Е. фотометрическому спектру. | Исправленный косинус соответствует нормам С.И.Е. фотометрическому спектру. Также имеется настройка на ноль, функция задержки значения на экране, треножник – подставка. | Исправленный косинус соответствует нормам С.И.Е. фотометрическому спектру. Также имеется настройка на ноль, функция задержки значения на экране, треножник – подставка. | Кремниевый фотодиод с временем отклика похожий на человеческий глаз находится на 1,5 м коаксиальном кабеле (фиксированный). |
| Индикаторы | Выход RS232 на компьютер, максимумы-минимумы, автовыключение, внешняя настройка на ноль, функция задержки данных на дисплее, подставка на треножнике. | Внешняя настройка на ноль, функция задержки данных на дисплее, подставка на треножнике. | Внешняя настройка на ноль, функция задержки данных на дисплее, подставка на треножнике. | |
| Батарейка | 1*9В | 1*9В | 1*9В | 1*9В щелочная на 200 часов непрерывной работы |
| Авто отключение | | | | Через 7 минут простоя |
| Размеры, масса | 200*68*30 мм, 280 г. | 200*68*30 мм, 280 г. | 200*68*30 мм, 280 г. | 164*76*45 мм |