

## **BLANCO AUXIPRINT S-145**

Готовая к применению, матовая белая паста для печати на любом виде трикотажного полотна

### **1.- ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Химическая природа: дисперсии	создана на основе диоксида титана, содержащей
специальные	связующие компоненты.
Ионический характер:	Анионный
Внешний вид:	Вязкая паста.
Цвет:	белый
pH:	9 ± 1
Вязкость по Брукфилду:	25.000 - 35.000 сПз.

### **2.- ОСОБЕННОСТИ**

1. Отлично покрывает темно окрашенные поверхности матовым белым цветом
2. Отпечатанные ткани приятны на ощупь, обладают отличными цветовыми характеристиками и стойкостью к механическим воздействиям
3. Паста может подвергаться окрашиванию прямыми и активными красителями
4. Обладает хорошей устойчивостью к стиранию и влажной обработке

### **3.- ПРИМЕНЕНИЕ**

BLANCO AUXIPRINT S-200 может использоваться как сама по себе, так и в смеси с пигментами AUXOPRINT, не подвергая риску кроющие способности

### **4.- ФИКСАЦИЯ**

После печати и сушки изделие необходимо подвергнуть теплообработке в течение:

**4-5 минут при температуре 150-140 °C**

Эта обработка необходима для достижения максимальной устойчивости.

### **5.- ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Вязкость пасты может быть уменьшена добавлением LUBRILAC P
2. Для повышения мягкости следует добавить COLORSIL SC

### **6.- ХРАНЕНИЕ**

Продукт должен храниться в герметичной упаковке в сухом прохладном месте при умеренной температуре. Срок хранения составляет 9 месяцев с даты производства.

### **7.- ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ И ТОКСИКОЛОГИИ**

При использовании этого изделия рекомендуется соблюдать требования гигиены и обычные меры предосторожности в обращении с химическими веществами. В отношении токсикологических свойств меры безопасности описаны Инструкции по технике безопасности для данного продукта.