

Тех. характеристики FLOWLINE™		
Размер корпуса фильтра	01 размер	02 размер
Фильтрующая поверхность, м ²	0,25	0,50
Количество фильтроэлементов	1	
Размер фильтроэлементов	Ø 180 мм x 430 мм (дл)	Ø 180 мм x 810 мм (дл)
Рабочее давление, макс. бар	10	
Объём, литров	~15,5	~27
Пропускная способность (по воде), м ³ /час	20	40
Тип подсоединения к трубопроводу	внутренняя резьба фланец	
Диаметр вход/выход	050B – резьба G 2” DIN 2986 / DIN ISO 228-1 050D - фланцы DN 50/PN16 020A - фланцы 2“ ANSI-B16.5 150# RF	
<i>Материал корпуса: AD / BD</i> - горловина, крышка, днище - прочие детали, контактир. с продуктом - корзины-держатели - крепления крышки (откидные рым-болты) - прочие детали, не контактир. с продуктом	AD нерж. сталь CF8M нерж. сталь SS316 Ti нерж. сталь SS316 Ti оцинкованная углеродистая сталь нерж. сталь SS304	BD нерж. сталь SS304 нерж. сталь SS316 Ti нерж. сталь SS316 Ti оцинкованная углеродистая сталь нерж. сталь SS304
Материал уплотнительных прокладок	нитрил Буна (NBR)	
Диаметр технических отверстий крышки	внутренняя резьба с заглушкой G ¼” DIN 2986 / DIN ISO 228-1	
Рабочая температура, макс. °C	120	
Тип фильтрации	изнутри наружу	
Тип подачи фильтруемого продукта	боковой	
Вывод фильтрата	вниз	
Вес, кг	~17	~23
Габариты упаковки, мм	790 x 360 x 300	1190 x 360 x 360
Площадь для обслуживания, мм	1040 x 500 x 500	1820 x 500 x 500
В комплект поставки входят: - корзина-держатель фильтроэлементов - фиксатор мешка - прокладка крышки - уплотнитель корзины-держателя фильтроэлементов из FPM(фторный каучук) - крепления крышки (откидные рым-болты)	1 шт. BKT-AS-AC-01 1 шт. BFR-110-AC-01 1 шт. OR-FBF-B-C01 1 шт. P-EBF-V-B01 4 шт. EBS-M16-ZA-65	1 шт. BKT-AS-AC-02 1 шт. BFR-110-AC-01 1 шт. OR-FBF-B-C01 1 шт. P-EBF-V-B01 4 шт. EBS-M16-ZA-65
FBF-C (Серия Flowline Complete)	Корпус фильтра серии Flowline Complete дополнительно укомплектован: манометром (M-10-S), шаровым краном для сброса давления (E-1/4-S) и напольными опорами (LAY-EBF-BB-01 - для корпусов фильтров 01 и 02 размеров)	

Product Codes

D	MBF	04	02	AC	10	050	D
D-DUOLINE M-MODULINE	VMBF-MAXILINE MBF-MAXILINE TBF-TOPLINE SBF-SIDELINE PBF-POLYLINE FBF-FLOWLINE EBF-ECOLINE	Количество фильтроэлементов в корпусе фильтра 01, 02, 04, 08, 12, 16, 20, 24	Размер фильтроэлементов в корпусе фильтра 01 - Ø 180 x 430 (дл) 02 - Ø 180 x 810 (дл) 03 - Ø 105 x 230 (дл) 04 - Ø 105 x 380 (дл)	Материал AC - SS316Ti AS - min. SS316 AD - min. SS316/CF8M PO - PPL Полипропилен PF - PVDF BB - 304SS	Рабочее давление, макс. бар	Диаметр вход/выход 050-DN 50 080-DN 80 100-DN 100 150-DN 150 250-DN 250 300-DN 300 350-DN 350	Тип подсоединения к трубопроводу D - фланец B - резьба