

Тех. характеристики **ECOLINE™**

Размер корпуса фильтра	01 размер	02 размер	03 размер	04 размер
Фильтрующая поверхность, м <sup>2</sup>	0,25	0,5	0,09	0,16
Количество фильтроэлементов	1			
Размер фильтроэлементов	Ø 180 мм x 430 мм (дл)	Ø 180 мм x 810 мм (дл)	Ø 105 мм x 230 мм (дл)	Ø 105 мм x 380 мм (дл)
Рабочее давление, макс. бар	6	6	9	9
Объём, литров	~15,5	~27	~3	~4,5
Пропускная способность (по воде), м <sup>3</sup> /час	20	40	6	12
Тип подсоединения к трубопроводу	внутренняя резьба			
Диаметр вход/выход	050B - G 2" DIN 2986 / DIN ISO 228-1	050B - G 2" DIN 2986 / DIN ISO 228-1	025B - G 1" DIN 2986 / DIN ISO 228-1 040B - G 1½" DIN 2986 / DIN ISO 228-1	040B - G 1½" DIN 2986 / DIN ISO 228-1
<i>Материал корпуса: AC / BB</i> - горловина, крышка, днище - корзины-держатели - крепление крышки (V-образный хомут)	AC нерж. сталь SS316 Ti нерж. сталь SS316 Ti нерж. сталь SS304		BB нерж. сталь SS304 нерж. сталь SS304 нерж. сталь SS304	
Материал уплотнительных прокладок	нитрил Буна (NBR)			
Диаметр технических отверстий крышки	внутренняя резьба с заглушкой G ¼" DIN 2986 / DIN ISO 228-1			
Рабочая температура, макс. °C	120			
Тип фильтрации	изнутри наружу			
Тип подачи фильтруемого продукта	боковой			
Вывод фильтрата	вниз			
Вес, кг	~7,5	~11	~3,5	~4,5
Габариты упаковки, мм	760 x 360 x 300	1160 x 360 x 300	430 x 250 x 250	720 x 250 x 250
Площадь для обслуживания, мм	1025 x 500 x 500	1805 x 500 x 500	660 x 250 x 250	970 x 250 x 250
В комплект поставки входят: - корзина-держатель фильтроэлементов - фиксатор мешка - прокладка крышки - уплотнитель корзины-держателя фильтроэлементов из FPM (фторный каучук) - крепление крышки (V-образный хомут)	1 шт. BKT-AS-AC-01 1 шт. BFR-85-AC-01 1 шт. OR-EBF-B-C01 1 шт. P-EBF-V-B01 1 шт. VCP-E-01-AB	1 шт. BKT-AS-AC-02 1 шт. BFR-85-AC-01 1 шт. OR-EBF-B-C01 1 шт. P-EBF-V-B01 1 шт. VCP-E-01-AB	1 шт. BKT-AS-AC-03 1 шт. BFR-85-AC-03 1 шт. OR-EBF-B-C03 1 шт. VCP-E-03-AB	1 шт. BKT-AS-AC-04 1 шт. BFR-85-AC-03 1 шт. OR-EBF-B-C03 1 шт. VCP-E-03-AB
<b>EBF-C (Серия Ecoline Complete)</b>	Корпус фильтра серии Ecoline Complete дополнительно укомплектован: манометром (M-10-S), шаровым краном для сброса давления (E-1/4-S) и напольными опорами (LAY-EBF-BB-01 - для корпусов фильтров 01 и 02 размеров)			

## Product Codes

D	MBF	04	02	AC	10	050	D
D-DUOLINE M-MODULINE	VMBF-MAXILINE MBF-MAXILINE TBF-TOPLINE SBF-SIDELINE PBF-POLYLINE FBF-FLOWLINE EBF-ECOLINE	Количество фильтроэлементов в корпусе фильтра  01, 02, 04, 08, 12, 16, 20, 24	Размер фильтроэлементов в корпусе фильтра  01 - Ø 180 x 430 (дл) 02 - Ø 180 x 810 (дл) 03 - Ø 105 x 230 (дл) 04 - Ø 105 x 380 (дл)	Материал  AC - SS316Ti AS - min. SS316 AD - min. SS316/CF8M PO - PPL Полипропилен PF - PVDF BB - 304SS	Рабочее давление, макс. бар	Диаметр вход/выход  050-DN 50 080-DN 80 100-DN 100 150-DN 150 250-DN 250 300-DN 300 350-DN 350	Тип подсоединения к трубопроводу  D - фланец B - резьба