

Технические характеристики SNAP-RING

Тонкость очистки, микрон	PO / PE NY HT PT W NMO PMO PEMO	1-5-10-25-50-100-200 5-10-25-50-100 5-25-100 1-5-10 1 5-10-25-50-80-100-125-150-200-250-300-400-500-600-800-1000-1250 100-150-200-300-400-600-800 80-125-150-200-400
Материал	PO PE NY HT PT W NMO PMO PEMO	полипропилен, фетр полиэфир, фетр нейлон номекс фторопласт шерсть нейлон, моноволоконная сетка полипропилен, моноволоконная сетка полиэфир, моноволоконная сетка
Тип материала		шитая конструкция
Максимальная рабочая температура (при давлении не выше 1,5 бар)	PO PE NY HT PT W NMO PMO PEMO	110°C 180°C 190°C 245°C 260°C 135°C 190°C 110°C 190°C
Уплотнение	HT PT PMO	Паяное уплотнительное кольцо Snap-ring® из малоуглеродистой гальванизированной стали
	PO PE NY W NMO PEMO	Вшитое уплотнительное кольцо Snap-ring® из малоуглеродистой гальванизированной стали
Максимальная пропускная способность	01 размер 02 размер 03 размер 04 размер	330 л/мин (чистый, по воде) 660 л/мин (чистый, по воде) 100 л/мин (чистый, по воде) 200 л/мин (чистый, по воде)
Габаритные размеры	01 размер 02 размер 03 размер 04 размер	Диаметр: 180 мм Длина: 430 мм Диаметр: 180 мм Длина: 810 мм Диаметр: 105 мм Длина: 230 мм Диаметр: 105 мм Длина: 380 мм







PO-25-P02S-40L

Art:F5844589 Batch:99032925

Please remove label before use - Veuillez détacher l'étiquette avant utilisation
Vor Einsatz bitte Etikett entfernen - Gelieve het label te verwijderen vóór ingebruikname
Favor de remover la etiqueta ante de usar - Per favore rimuovere l'etichetta prima dell'uso